

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOCAB Typ30
Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1**

Feuerhemmender Sicherheitsschrank Typ30 in drei Größen zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine außergewöhnlich hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Oberflächen innen und außen sind chemisch hochbeständig und leicht zu reinigen. Die Standschränke sind standardmäßig mit höhenverstellbaren Füßen von innen ausrichtbar und durch einen Sockel bis 100 mm Höhe unterfahrbar. Die Sicherheitsschränke Typ30 bieten einen Feuerwiderstand von 30 Min., und sind nach der neuen europäischen Labormöbelrichtlinie geprüft und GS-zertifiziert.

Funktion

- Feuerwiderstand 30 Minuten: feuerhemmend
- Erfüllt die Labormöbelrichtlinie EN 14727
- GS-Zertifikate: SSF 2008-G-4646/01, .../02 und .../03
- Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Aufbau

- Sicherheitsschrank mit chemisch hochbeständiger Oberfläche innen und außen
- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Lieferbare Größen: Einflügelig, zweiflügelig und zweiflügeliger Untertischschrank
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
- Drei höhenverstellbare Wannensböden, Tragkraft 75 kg, Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene
- Geerdete Wannensböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

Materialgüte

- Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Leicht zu reinigen

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben
- Umluftaufsatz EBEL:VENT-EN-U
- Abluftaufsatz EBEL:VENT-EN-A
- Anschlussadapterset für EBEL:VENT-EN-U100/75 mm
- Abluft Rohrsystem auf Anfrage
- Wannenboden und Bodenwanne in Edelstahl 1.4301
- Lochblecheinsatz
- Vollauszüge mit Antirutschmatte
- PE-Einlegewannen zur Lagerung von Säuren und Laugen auf Anfrage

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Optionen:

Typ: PRIOCAB Typ30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230