

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

10 1 **PRIODOOR ETX – EI 30**
Revisionstür, universell

Universell einsetzbare, dichtschießende Revisionstür zur flächenbündigen Montage in der Wand oder Verbauung auf der Wand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 30 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstand 30 Minuten, feuerhemmend
- EI 30/F 30 Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Schutzart entsprechend IP 42
- Schutzklasse II
- Schalldämmwert (Rw) 37 dB

Aufbau

- Revisionstür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Montage wahlweise in die Wand oder auf die Wand
- GKF-Aufwand-Montage bis 1.200 mm x 1.200 mm möglich
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,
- Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang

- PRIODOOR ETX als Bausatz
- Befestigungsmaterial

Optionen

- PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung
- PRIODOOR ETX Auf-Wand-Montage
- PRIODOOR ETX mit Wandung (Vierseitige, Dreisitige Wandung)
- Drückergarnitur
- Klappring-Drehgriff
- Lüftung

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Baurichtmaß BRM
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Wandart:

Wandung 3-seitig / 4-seitig

Auf-Wand Montage

Dreiseitige Zarge mit absenkbarer Bodendichtung:
.....

Optionen:

Typ: PRIODOOR ETX EI30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230