

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

1 1 **PRIOWALL – 30 Minuten
Wandsystem**

Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Wandsystem mit verschiedenen Oberflächen zur Ausbildung von inneren Trennwänden für Raumabschlüsse, Brandabschnitten usw. Das Wandsystem PRIOWALL besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Wandpaneelen, die sich über verschiedene Verbindungstechniken einfach und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen.

PRIOWALL ist Bestandteil des Brandschutzbaukastensystems „System 42“ und ist geeignet für den Einbau von PRIORIT Systemkomponenten wie z.B. Feuerschutzabschlüsse, Revisionsabschlüsse, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen sowie Schottungen oder Lüftungselemente.

Funktion

- Feuerwiderstand 30 Minuten, feuerhemmend
- EI 30/F 30 Klassifizierung inklusive der Revisionsabschlüsse
- Rauchschutz
- Schutzart entsprechend IP 42

Aufbau

- Einlagige, hochstabile Fertigelemente
- Aufbau in I-Form, L-Form und U-Form möglich
- Projektbezogene Planung, Fertigung und Montage
- Bauhöhe bis 4 m, unbegrenzte Baubreite

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Einbau von System42 Komponenten

- Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
- Revisionstüren PRIODOOR ETX
- Drei bis 5-flügelige Revisionstüren ohne Mittelstege PRIODOOR FLEX
- Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA (vertikal/horizontal)

Zubehör

- Brandschutzgläser für Revisionsabschlüsse und Tür
- Kabel- und Rohrschott für Wand
- Belüftungssysteme für PRIOWALL / PRIODOOR ETX
- Lüftungsklappe für Wand
- Brandschutzklappe

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Baufrom:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Türflügel:

Anzahl Standflügel:

Anzahl Gehflügel:

Anzahl PRIODOOR ETX 1-flg.:

Anzahl PRIODOOR ETX 2-flg.:

Abmessungen PRIODOOR ETX 1-flg.:
(H x B) in mm:

Abmessungen PRIODOOR ETX 2-flg.:
(H x B) in mm:

Anzahl PRIODOOR FSA 1-flg.:

Abmessungen PRIODOOR FSA 1-flg.:
(H x B) in mm

Anzahl PRIODOOR FSA 2-flg.:

Abmessungen PRIODOOR FSA 2-flg.:
(H x B) in mm

Anzahl PRIODOOR ETX RDA:

Abmessungen PRIODOOR ETX RDA:
(H x B) in mm

Anzahl PRIODOOR ETX RDA H:

Abmessungen PRIODOOR ETX RDA H:
(H x B) in mm

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Weitere Optionen/Zubehör

Brandschutzgläser:

Abmessungen Brandschutzgläser:
(H x B) in mm

Kabel- und Rohrschott:

Belüftungssysteme/Lüftungsklappe:

Bemerkungen:
.....
.....
.....

Typ: PRIOWALL 30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-210