

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOELEC EH TUN
Tunnel-Elektro-Hängegehäuse**

Brandschutzwandgehäuse als Leergehäuse für den Funktionserhalt elektrischer Einbauten über 90 Minuten. Ausführung geeignet für den Einsatz in Straßentunnel gemäß DIN 4102, Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- Klassifizierung: Geeignet für Funktionserhalt von elektrischen Einbauten über 90 Min.
- Rauchschutz
- Schutzklasse II
- Druck- / sogstabil bis 1000 Pa
- Schutzart entsprechend IP 65

Aufbau

- Leergehäuse zur Wandmontage z.B. in Notrufnischen
- Vorbereitet für den Einbau von Normfeldeinsätzen und Montageplatten
- Einflügelige Ausführung bis 800 mm Breite
- Türen mit Edelstahlbändern
- Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401, vorbereitet für Profilhalbzylinder
- Brandbarriere mit brand-, rauch- und staubsicheren Dichtungen umlaufend
- Optional integrierter F 90-Trennsteg zur brandschutztechnischen Trennung AV-/SV-Netz
- Befestigung im Tunnel durch Laschen an Gehäuseoberseite
- Kabeleinführung durch Kabelabkühlaufsatz und Kabelschott mit Kabelverschraubungen
- Anschlusspunkte für bauseitigen Potentialausgleich
- 1x Kabelabkühlfach 300 mm für einseitige Kabeleinführung
- Integrierte Montageplatte für eine individuelle Bestückung elektrischer Einbauten

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff und Oberfläche sind chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Oberfläche außen in Edelstahl 1.4571
- Oberfläche innen Kunststoffbeschichtet
- Türbänder in Edelstahl 1.4571
- Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401

Lieferumfang

- Leergehäuse, Kabeleinführung, Montageplatte, Doppelbarteinsatz

Optionen

- Integrierter F 90-Trennsteg zur brandschutztechnischen Trennung
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Zweites Kabelabkühlfach (bei doppelter Kabeleinführung oben und unten)

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Trennsteg (F90):

Kabeleinführung:

Optionen:

Typ: PRIOELEC EH TUN

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230