

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOELEC EK-M15 TUN
Tunnel-Elektroklemmkasten mit Bestückung**

Brandschutzgehäuse als Klemmkasten mit Bestückung für Installationen mit Funktionserhalt über 90 Minuten. Der Klemmkasten ist speziell ausgeführt für den Einsatz im Straßentunnel zur

- Sicherung des Funktionserhalts sicherheitstechnischer Elektroanlagen wie Notbeleuchtung und Entrauchung
- Durchgangs- und Abzweigverdrahtung von Funktionserhalt-Kabel
- selektiven Freischaltung einzelner Verbraucher wie Brandnotleuchten über abgesicherte Abzweige.

Die Ausführung ist gemäß DIN 4102, Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Min.: feuerbeständige Klemmleisten
- Klassifizierung: Funktionserhalt 90 Min.
- Schutzklasse I
- Schutzart entsprechend IP 65
- Druck- / sogstabil bis 1000 Pa

Aufbau

- Kabeleinführung von drei Seiten
- Montageplatte mit bis zu 15 feuerbeständigen, stromführenden Anreihklemmen bis 16 mm² und optionaler Feinsicherungsklemme
- Klemmausführung für dreiphasige Durchgangsverdrahtung (L1, L2, L3, N, PE) mit Abzweig bis 6 mm² mit Klemmbrücke
- Befestigung an Wand/Decke durch den Gehäuseboden mittels beiliegenden, zugelassenen Befestigungsankern

Materialgüte

- Gehäuse aus schlagfestem, chemisch hochbeständigem Kunststoff entsprechend RABT und ZTV-ING Teil 5
- Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Montageplatte aus verzinktem Stahlblech
- Befestigungsanker aus Edelstahl 1.4529

Lieferumfang

- Klemmkasten mit bestückter Montageplatte, Kabelverschraubungen (1 x M 32; 2 x M 40), Befestigungsmaterial für Wand- oder Deckenmontage

Typ:

Ohne Abgesicherten Abzweig:

□TUEK91-021-021

Außenmaß (HxBxT): 278 x 278 x 130mm

Bestückt mit: 5 x AnreihklemmenKlemmen bis 16mm²

- Durchgangsverdrahtung 3-phasig bis 16mm²

- Abzweigverdrahtung 3-phasig bis 4mm²

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Mit abgesicherten Abzweig:

□TUEK91-021-021-SI

Außenmaß(HxBxT): 278 x 278 x 130mm

Bestückt mit: 15 x Anreihklemmen bis 16mm²

1 x Feinsicherungsklemme incl.

Feinsicherung

- Durchgangsverdrahtung 3-phasig bis
16mm²

- Abzweigverdrahtung 3-phasig bis 16mm²

- Abzweigverdrahtung abgesichert 1-phasig
bis 4mm²

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

.....

Gewicht:

.....

Optionen:

.....

Typ: **PRIOLEC EK TUN**

Fabrikat: **PRIORIT AG**

www.priorit.de

Tel.: 06181 / 3640 0

Fax : 06181 / 3640 230