

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIOELEC EW – 30 Minuten
Elektro-Wandeinbaugeschütz**

PRIORIT Elektro-Wandeinbaugeschütz in einflügeliger Ausführung, geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Die Gehäuse sind serienmäßig vorbereitet für Kabeleinführungen von oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den genormten Verteilerfeldern.

Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen und zu dokumentieren.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
- Klassifizierung: Geeignet für Funktionserhalt über 30 Min.
- Rauchdicht

Aufbau

- Leergehäuse zum Wandeinbau
- Tür aushängbar zur Gewichtsreduzierung beim Transport
- Türanschlag rechts, bauseitig auf links änderbar
- Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbartzylinder
- Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Kabeleinführung oben + unten
- Befestigungssystem für Elektroeinbauten

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Optionen

- Alle PRIORIT Oberflächen
- EDF-Befestigungstraverse

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Türanschlag
(DIN L / DIN R):

Feldhöhen:

Feldbreiten:

LV:
Objekt :

Datum: 17.07.18
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
-------------	--------------	------------------------------	----------------	----------------

Platzeinheiten:

Optionen:

Typ: PRIOELEC EW

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230