

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

10      1      **PRIODOOR FLEX – 90 Minuten  
3 bis 5-flügelig, ohne Mittelsteg**

Großformatige Revisionsöffnungsverschlüsse mit bis zu maximal 5 aneinandergereihten Türflügeln ohne Mittelstege „Tür an Tür“. Speziell konzipiert für die Abschottung von Installationsschächten und größeren Verteileranlagen in Flucht- und Rettungswegen. PRIODOOR FLEX bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90 i→o Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschließend

**Aufbau**

- Revisionsöffnungsverschlüsse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Montage im Wandsystem PRIOWALL (System 42)
- Drei- bis Fünfflügelige Ausführung ohne Mittelstege
- Umlaufende Blockzarge (oben/unten 75 mm breit, seitlich 47,5-75 mm breit)
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Türen in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel 180°
- Umlaufende Verriegelungspunkte pro Türflügel
- Verriegelung über Vierkant

**Materialgüte**

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Ausführungsvarianten**

- PRIODOOR FLEX 5-flügelig  
Variante 1: 1-flügelig (DIN R) | 2 x 2-flügelig (DIN R)  
Variante 2: 2 x 2-flügelig (DIN L) | 1-flügelig (DIN L)  
Variante 3: 1-flügelig (DIN R) | 2 x 2-flügelig (DIN L)
- PRIODOOR FLEX 4-flügelig  
Variante 1: 2 x 2-flügelig (DIN R)  
Variante 2: 2 x 2-flügelig (DIN L)  
Variante 3: 1-flügelig (DIN R) | 2-flügelig (DIN R) | 1-flügelig (DIN L)
- PRIODOOR FLEX 3-flügelig  
Variante 1: 1-flügelig (DIN R) | 2-flügelig (DIN R)  
Variante 2: 2-flügelig (DIN L) | 1-flügelig (DIN L)

Element-Außenmaße

(H x B) in mm: .....

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

PRIODOOR FLEX Variante: .....

Abmessung 1-flügelige Tür (H x B) in mm:  
.....

Abmessung 2-flügelige Tür (H x B) in mm:  
.....

Oberfläche: .....

**Weitere Optionen/Zubehör**

Belüftungsmodul: .....

Bemerkungen: .....  
.....  
.....  
.....

**Typ:** PRIODOOR FLEX 90

**Fabrikat:** PRIORIT AG  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: +49 6181 3640-0  
Fax : +49 6181 3640-210