

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

**10      1      PRIODOOR ETX E – 90 Minuten  
Revisionsabdeckung, flächenbündig**

Flächenbündig in GKF-Schachtwänden einbaubare, verschließbare Revisionsabdeckung. Die dichtschießende Platte mit Edelstahlrahmen eignet sich zur revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
- EI 90 i→o,
- Rauchschutz
- Dichtschießend

**Aufbau**

- Revisionsabdeckung mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage in Schachtwand GKF, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm beplankt
- Bautiefe < 100 mm in Metallständerprofil
- Umlaufender Edelstahlrahmen
- Umlaufende, dauerelastische Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Klappe bündig in Rahmen schließend
- Verriegelung durch Profilhalbzylinder
- Sicherungsfeder gegen Herausfallen

**Materialgüte**

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,
- Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Lieferumfang**

- Revisionsabdeckung mit Profilhalbzylinder und
- Edelstahl-Montagerahmen
- Rauchschutzdichtung
- Haltefeder als Entnahmesicherung
- Befestigungsmaterial
- Montageklötze

Element-Außenmaße  
(H x B) in mm: .....

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

Rohbauöffnungsmaß  
(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Gewicht: .....

Wandart: .....

Optionen: .....

Typ: PRIODOOR ETX E

Fabrikat: PRIORIT AG  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: +49 6181 3640-0  
Fax : +49 6181 3640-230