

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR EVX – EI 90**
Brandschutzabtrennung, Aufputz

Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung von Unterputz- und Einbauwandverteiltern in Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Prüfung über 90 Minuten
- Rauchschutz

Aufbau

- Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage
- Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen,
- 22 mm Materialstärke, 115 mm breit
- Montage auf Massivwand
- Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Halbzylinder, in die Hausschließanlage integrierbar
- Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts
- Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstaufschäumend im Brandfall
- Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im Montagerahmen
- Türflügel leicht ein- und aushängbar

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,
- Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang

- PRIODOOR EVX mit Montagerahmen
- Befestigungsmaterial für Massivwand

Optionen

- Oberfläche in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Bis zu 3-fache Rahmenaufdopplung zur Überdeckung hervorstehender Elemente
- Technische Belüftung

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Baurichtmaß BRM
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Wandart:

Optionen:

Typ: PRIODOOR EVX

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230