

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIODOOR EVX – EI 90**  
**Brandschutzabtrennung, Aufputz**

Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung von Unterputz- und Einbauwandverteiltern in Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Prüfung über 90 Minuten
- Rauchschutz

**Aufbau**

- Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage
- Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen,
- 22 mm Materialstärke, 115 mm breit
- Montage auf Massivwand
- Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Halbzylinder, in die Hausschließanlage integrierbar
- Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts
- Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstaufschäumend im Brandfall
- Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im Montagerahmen
- Türflügel leicht ein- und aushängbar

**Materialgüte**

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,
- Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Lieferumfang**

- PRIODOOR EVX mit Montagerahmen
- Befestigungsmaterial für Massivwand

**Optionen**

- Oberfläche in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Bis zu 3-fache Rahmenaufdopplung zur Überdeckung hervorstehender Elemente
- Technische Belüftung

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm: .....

Baurichtmaß BRM  
(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Gewicht: .....

Wandart: .....

Optionen: .....

**Typ: PRIODOOR EVX**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: +49 6181 3640-0  
Fax : +49 6181 3640-230