

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIODOOR – 30 Minuten
Feuerschutzabschluss**

Einflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche oder Echtholz-Furnieroberfläche. Die Türen sind nach Europäischer Norm als feuerbeständig und feuerhemmend klassifiziert und sind vom DIBt zugelassen.

Funktion

- Feuerwiderstand 30 Minuten, feuerhemmend
- T 30-RS Klassifizierung
- Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft
- Schallschutz 37 dB
- Schutzart entsprechend IP 54

Aufbau

- Brandschutztür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Standard Türhöhe bis 2.500 mm
- Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm
- Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung
- Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial
- Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend
- Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung
- Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei Brand
- 3D-Edelstahlbänder, 3-Fallenschloss mit Profilzylinder
- Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung

Materialgüte

- Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Standardoberfläche HPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardausführung weiß - ähnlich RAL 9016; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Varianten

- Oberflächen in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Oberfläche in Edelstahl und Feiblech auf Anfrage
- Zweiflügelige Türen mit asymmetrischer Türflügelührung
- Überbreite Zargen nach Anforderung
- Bodenabschlussdichtung, selbsttätig ausfahrend für Rauchschutz
- Bündig eingesetzte Brandschutzverglasung
- Einbruchschutzklasse WK 2
- Schloss mit Panikentriegelung für Notausgänge
- Motorschlösser

PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten!

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Rohbauöffnungsmaß:
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Wandart:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Glaselemente:

Abmessungen Glaselemente
(H x B) in mm:

Anzahl Revisionstüren:

Abmessungen Revisionstüren
(H x B) in mm:

Anzahl Standflügel:

Anzahl Gehflügel:

Türanlage Gesamtmaß in mm:

Abmessungen Blenden
(H x B) in mm:

Blenden oben / unten / seitlich:

Optionen:

Typ: **PRIODOOR FSA 30**

Fabrikat: **PRIORIT AG**
www.priorit.de
Tel.: **+49 6181 3640-0**
Fax : **+49 6181 3640-230**