

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIODOOR – 90 Minuten  
Feuerschutzabschluss**

Einflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche oder Echtholz-Furnieroberfläche. Die Türen sind nach Europäischer Norm als feuerbeständig und feuerhemmend klassifiziert und sind vom DIBt zugelassen.

**Funktion**

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- T 90-RS Klassifizierung
- Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft
- Schallschutz 37 dB
- Schutzart entsprechend IP 54

**Aufbau**

- Brandschutztür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Standard Türhöhe bis 2.500 mm
- Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm
- Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung
- Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial
- Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend
- Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung
- Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei Brand
- 3D-Edelstahlbänder, 3-Fallenschloss mit Profilzylinder
- Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung

**Materialgüte**

- Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Standardoberfläche HPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardausführung weiß - ähnlich RAL 9016; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Varianten**

- Oberflächen in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Oberfläche in Edelstahl und Feiblech auf Anfrage
- Zweiflügelige Türen mit asymmetrischer Türflügelührung
- Überbreite Zargen nach Anforderung
- Bodenabschlussdichtung, selbsttätig ausfahrend für Rauchschutz
- Bündig eingesetzte Brandschutzverglasung
- Einbruchschutzklasse WK 2
- Schloss mit Panikentriegelung für Notausgänge
- Motorschlösser

PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten!

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße  
(H x B) in mm: .....

Rohbauöffnungsmaß:  
(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Wandart: .....

Türanschlag (DIN L / DIN R): .....

Anzahl Glaselemente: .....

Abmessungen Glaselemente  
(H x B) in mm: .....

Anzahl Revisionstüren: .....

Abmessungen Revisionstüren  
(H x B) in mm: .....

Anzahl Standflügel: .....

Anzahl Gehflügel: .....

Türanlage Gesamtmaß in mm: .....

Abmessungen Blenden  
(H x B) in mm: .....

Blenden oben / unten / seitlich: .....

Optionen: .....

Typ: **PRIODOOR FSA 90**

Fabrikat: **PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: **+49 6181 3640-0**  
Fax : **+49 6181 3640-230**