

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIODOOR VENT – 90 Minuten
Lüftungselement auf der Wand**

Universell einsetzbares Lüftungselement zur Montage auf der Wand. Das Lüftungsbauteil ist eine Kombination aus einem Feuerschutzabschluss mit umlaufendem Rahmen und einer Feststellanlage. PRIODOOR VENT ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 Minuten.

Funktion:

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- T 90-RS Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschließend

Aufbau:

- Lüftungsöffnung mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Lüftungsgitter als Sichtschutz für die freie Wandöffnung
- Feststellanlage mit Türschließer zur Auslösung bei Rauch- und Brandentwicklung mit Taste
- Montage auf die Wand
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 170°
- Einfallenschloss
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts

Materialgüte:

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,
- Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016, innere Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang:

- PRIODOOR VENT
- Befestigungsmaterial
- Lüftungsgitter inkl. Befestigungsmaterial
- Feststellanlage montagefertig

Ausführung:

Standardartikel:

.....

LV:
Objekt :

Datum: 01.08.16
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
-------------	--------------	------------------------------	----------------	----------------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Rohbauöffnungsmaß
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Typ: PRIODOOR VENT

Fabrikat:

PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230