

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOCAB Typ30**
Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1

Feuerwiderstandsfähiger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30 zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen.

Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.

Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten
- GS-Zertifikate
- Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Aufbau & Ausstattung

- Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagiger Wandaufbau
- Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm)
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene
- Geerdete Wannböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen

Material & Oberfläche

- Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Leicht zu reinigen

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen & Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /
- Oberflächen, auf Anfrage
- Wannenhöden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wannenhöden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Umluftaufsatz, steckerfertig

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Optionen:

**Typ: PRIOCAB Typ30
Untertisch-Sicherheitsschrank**

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230