

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIOCAB Typ30  
Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1**

Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ30, erhältlich in zwei Größen (ein- und zweiflügelig) zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen.

Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.

Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Standardmäßig integrierte, von innen justierbare Stellfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen und Ausrichten der Schränke. Durch einen unterfahrbaren Sockel können die Schränke mit einem Hubwagen oder Stapler einfach bewegt und transportiert werden.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten
- GS-Zertifikate
- Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

**Aufbau & Ausstattung**

- Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagiger Wandaufbau
- Lieferbare Größen: Ein- und zweiflügelige Ausführung (Breite 595 mm und 1195 mm)
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene
- Geerdete Wannböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

**Material & Oberfläche**

- Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Leicht zu reinigen

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**Optionen & Zubehör**

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /
- Oberflächen, auf Anfrage
- Wanneböden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wanneböden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Umluftaufsatz, steckerfertig

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm: .....

Oberfläche: .....

Gewicht: .....

Optionen: .....

**Typ: PRIOCAB Typ30**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: 06181 / 3640 0  
Fax : 06181 / 3640 230