

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOCAB Typ90
Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1,
zweiflügelig**

Feuerwiderstandsfähiger, zweiflügeliger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90, zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert. Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch.

Funktion

- GS-Zertifikat
- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
- Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Aufbau & Ausstattung

- Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
- Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm)
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Freilaufende Türen mit thermisch induziertem Verschluss im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene
- Geerdete Wannensböden, kippstabil mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen

Material & Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Wannenhöden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wannenhöden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Umluftaufsatz, steckerfertig

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Optionen:

**Typ: PRIOCAB Typ90 –
Untertisch Sicherheitsschrank**

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230