

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIOCAB Typ90  
Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1, zweiflügelig**

Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ90 zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen.  
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.  
Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar.  
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Standardmäßig integrierte, von innen justierbare Stellfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen und Ausrichten der Schränke. Durch einen unterfahrbaren Sockel können die Schränke mit einem Hubwagen oder Stapler einfach bewegt und transportiert werden. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch.

**Funktion**

- GS-Zertifikat
- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
- Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

**Aufbau & Ausstattung**

- Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
- Zweiflügelige Ausführung (Breite 1195 mm) lieferbar
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Zweiflügelige Ausführung mit freilaufenden Türen und thermisch induziertem Verschluss im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene
- Geerdete Wannböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Unterfahrbare Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

**Material & Oberfläche**

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**Optionen**

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /
- Oberflächen, auf Anfrage
- Wanneböden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wanneböden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Abluftaufsatz, steckerfertig
- Umluftaufsatz, steckerfertig

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm: .....

Oberfläche: .....

Gewicht: .....

Optionen: .....

**Typ: PRIOCAB Typ90 - zweiflügelig**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: 06181 / 3640 0  
Fax : 06181 / 3640 230