

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOCONT
Feuerwiderstandsfähiger Container**

Feuerwiderstandsfähiger Container zur Lagerung von zwei IBC-Gebinden oder sechs 200l-Fässern auf Europaletten. Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Mit Gabelstapler unterfahrbar und dadurch ortsbeweglich. Der Container ist rauchdicht nach DIN 18095 und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Funktion

- Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung
- Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

Aufbau & Ausstattung

- Container mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Verzinkte Bodenauffangwanne für Umweltschutz gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 19
- Abmessungen optimiert für IBC-Gebinde und Europaletten
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-Punktverriegelung und Profilhalbzylinder
- Elektrische Türfeststellanlage mit flexibel einstellbarem Türöffnungswinkel bis ca. 120°
- Rauchdetektierte Branderkennung für automatischen Türverschluss
- Schließfolgeregelung
- Explosionsgeschützte Raumelektrik
- Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 –
- Verschluss über Brandschutzklappen
- Stellflächen mit feuerverzinkten Gitterrosten

Modelle

- PRIOCONT 2-IBC

Material & Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Lieferumfang

- Auffangwanne
- Tandemtürschließer
- Schließfolgeregelung inkl. Türdämpfer

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Ausführung mit Einbruchschutz entsprechend WK 2
- Feuerbeständiges Kabelschott 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Montage vor Ort durch PRIORIT

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Lagervolumen Anzahl IBC:

Lagervolumen Anzahl Europalette:

Lagervolumen Anzahl Fässer:

Optionen:

Typ: PRIOCONT

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230