

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOROOM GSL**
Feuerwiderstandsfähiger Raum

Feuerwiderstandsfähiger Raum zur Lagerung großer Mengen Gefahrstoffe oder für eine nachträgliche Einhausung von Produktionsanlagen im laufenden Betrieb. Das Modulsystem aus vorgefertigten, nur 42mm starken Elementen, lässt in schneller und sauberer Bauweise einen abgetrennten Brandabschnitt entstehen und ermöglicht ein einfaches Aufbauen, Umbauen und Erweitern. Homogenes Vollmaterial - innen und außen hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Der Raum besitzt einen schwellenfreien Zugang und kann mit handelsüblichen Auffangwannen nach den Vorschriften des WHG ausgerüstet werden. Der Raum bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Wände: EI 90 Klassifizierung
- Decke: F 90/EI 90 a↔b
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

Aufbau & Ausstattung

- Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Barrierefreier Zutritt mit Paletten, Fässern und Druckgasflaschen
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder
- Geeignet zur Lagerung und Entnahme brennbarer Flüssigkeiten, Säuren und Laugen
- Raum ausrüstbar mit Licht, Belüftungstechnik, Regalen und Auffangwannen
- Anlieferung auf Palette, Montage vor Ort

Material & Oberfläche

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Optionen

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, siehe Seite 16/17
- Edelstahlverkleidung in V4A 1.4571
- Rauchdicht
- Panikschloss
- Lüftungsklappe
- Feuerbeständiges Kabelschott
- Türfeststellanlage
- Explosionsgeschützter Rauchdetector
- Türgriffe, Schließzylinder
- Türdämpfer
- Türschließer für einflügelige Türen
- Türschließer für zweiflügelige Türen
- Panikschloss mit Panikfunktion B
- Elektronische Türschließsysteme

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

PRIOROOM wird projektbezogen angeboten

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Tür:

Lichte Türhöhe in mm:

Lichte Türbreite in mm:

Anzahl Türflügel:

Anzahl Standflügel:

Anzahl Gehflügel:

Lagervolumen Anzahl Europalette:

Lagervolumen Anzahl Fässer:

Optionen:

Typ: PRIOROOM

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230