PRIOCONT

Feuerwiderstandsfähiger Container















Feuerwiderstandsfähiger Container zur Lagerung von zwei IBC-Gebinden oder sechs 2001-Fässern auf Europaletten. Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche. Mit Gabelstapler unterfahrbar und dadurch ortsbeweglich. Der Container ist rauchdicht nach DIN 18095 und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

48

Funktion

- Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- EI 90/F 90 Klassifizierung der Bauteile
- Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

PRIOCONT - Feuerwiderstandsfähiger Container



Elektrische Türfeststellanlage



Brandschutzklappe auf der Decke



Türfeststellanlage mit Haltemagnet



Türbänder aus Edelstahl



■ Explosionsgeschützter Rauchmelder



Tandemtürschließer

Aufbau & Ausstattung

- Container mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Verzinkte Bodenauffangwanne für Umweltschutz gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 19
- Abmessungen optimiert für IBC-Gebinde und Europlatten
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-Punktverriegelung und Profilhalbzylinder
- Elektrische Türfeststellanlage mit flexibel einstellbarem Türöffnungswinkel bis ca. 120°
- Rauchdetektierte Branderkennung für automatischen Türverschluss
- Schließfolgeregelung
- Explosionsgeschützte Raumelektrik
- Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 Verschluss über Brandschutzklappen
- Stellflächen mit feuerverzinkten Gitterrosten

Material & Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert
 A2 s1, d0: nichtbrennbar
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Lieferumfang

- Auffangwanne
- Tandemtürschließer
- Schließfolgeregelung inkl. Türdämpfer

Art.	HxBxTmm	HxBxTmm	kg inkl. Einrichtung kg	Lagervolumen	V ≈	Einrichtung	Beschreibung	
90 Minuten Feuerwiderstand								
PCO-2-IBC-TYP1	- 2839 x 3128 x 1637	1976 x 3020 x 1550		2 x IBC / 3 Europaletten mit 6 x 200 Liter Fässer	1000	Auffangwanne	unmontiert auf Palette	
PCO-2-IBC							montiert ab Werk	

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 18.03.2024

Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Ausführung mit Einbruchschutz entsprechend WK 2



■ Feurbeständiges Kabelschott



■ Montage vor Ort

Art.	Zubehör				
Rohr- und Kabelschotts					
KRS125	Kabel- und Rohrschott d = 135 mm				
EKRD90-014-014	Einzelkabel- und Rohrdurchführung				
Türzubehör					
EP.B.8716	Halbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette				
EP.B.8718	Halbzylinder KABA gleichschließend ohne Rosette				
EP.B.8965	Vierkantstift geteilt, 9 mm, L = 130 mm bei Panikschloss				
EP.B.7976	Drückerganitur Edelstahl				
Montage					
PCO-2-Mont	Montage vor Ort durch PRIORIT				