PRIORIT
Fire | Resistant | Components

Revisionsöffnungs-verschlüsse

Großformatiger Zugang zu Installationsschächten

Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten

priorit.de

Für jede Bausituation die optimale Brandschutzlösung

Je nach Bausituation und Wandart können unterschiedliche Revisionsöffnungsverschlüsse zum Einsatz kommen.

Einbau von PRIORIT Revisionsöffnungsverschlüssen	Revisionsöffnungsverschlüsse			
	PRIODOOR RTX Revisionsabschluss, elegant & unauffällig	PRIODOOR RTH Revisionsabschluss, gemäß MHHR[1]	PRIODOOR ETX A Revisionsabschluss, dezente Zarge	PRIODOOR ETX Revisionsabschluss, Sonderlösungen
Montage				
Montage flächenbündig in der Leibung	✔	✔	✔	✔
Montage auf der Wand (Vorsatzmontage)	✔	✖	✖	✔
Mögliche Kombinationen von Wandart und Produkt				
 Massivwand	✔	✔	✖	✔
Ständerwand GKF beidseitig beplankt	✔	✔	✔	✔
Ständerwand GKF einseitig beplankt	✔	✔	✔	✔
 * Stahlstützen, bekleidet	✔	✔	✔	✔
Wand PRIOWALL	✔	✔	✖	✔
Besonderheiten				
Selbstschließend (Türschließer)	✖	✔	✖	✖
Von Innen leicht zu öffnen	✖	✔	✖	✖
Anzahl Türflügel				
1-flügelig	✔	✔	✔	✔
2-flügelig	✔	✖	✖	✔

* Anschluss an bekleidete Stahlstützen in Installationsschachtwänden bzw. als Bestandteil von Installationsschachtwänden
[1] Muster-Hochhaus-Richtlinie

Vorteile auf einen Blick – Revisionsabschlüsse in Installationsschächten

Nichtbrennbar inklusive Dekoroberfläche

Umlaufende **Rauchschutzdichtung**

Unterschiedliche **Dekore** und **Furniere**

Verriegelung über Profilhalbzylinder

Ein- oder zweiflügelige Ausführung

Großformatige Abschlüsse

PRIODOOR RTX

Dezenter flächenbündiger Einbau

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Flächenbündige und mittige Montage
- Vorgesetzte Montage
- Montage auf der Wand
- Umlaufend Dichtschließend
- Umlaufende Blockzarge 43 mm breit
- Einsteckschloss, Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts, Tür aushängbar
- Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wände, PRIOWALL
- Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil
- Dezente Türbänder in Edelstahl
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Möglichkeit für durchlaufenden Dekor oder Furnier
- Optional: Einteilige Zarge
- Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 40 dB
- Verschiedene PRIORIT Oberflächen möglich

PRIODOOR RTH

gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- EI 30 i↔o; EI 90 i↔o Klassifizierung
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Einflügliger Revisionsöffnungsverschluss
- Flächenbündige und mittige Montage
- Vorgesetzte Montage
- Rauchdicht
- Umlaufende Blockzarge
- Profilhalbzylinder, flächenbündig eingelassen
- Türanschlag DIN rechts
- Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wände, PRIOWALL
- Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil
- Geprüft Brand von innen und außen
- Stangenscharnier in Edelstahl
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 120°
- Selbstschließend gemäß Anforderung der Muster-Hochhaus-Richtlinie
- Mit Obentürschließer innenliegend
- Von innen leicht zu öffnen mittels Türdrücker
- Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 37 dB
- Verschiedene PRIORIT Oberflächen möglich

PRIODOOR ETX A

Flächenbündiger Einbau mit Anputzkante

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- EI 30 i→o, EI 90 i→o Klassifizierung
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Einflügliger Revisionsöffnungsverschluss
- Flächenbündige Montage
- Umlaufend dichtschließend
- Umlaufende dezente Aluminiumzarge mit Anputzkante
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts, Tür aushängbar
- Einbau in GKF-(Schacht-)Wände
- Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil
- Dezente Türbänder in Edelstahl
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Bautiefe <100 mm in Metallständerprofil
- Verschiedene PRIORIT Oberflächen möglich

PRIODOOR ETX

Für Sonderlösungen

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 oder 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Montage in die Wand, optional Montage auf der Wand
- Umlaufend dichtschließend
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts
- Einbau in Massiv- und GKF-(Schacht-)Wände, PRIOWALL
- Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil
- Türbänder in Edelstahl
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Optional: Dreiseitige Zarge
- Optional: Panikfunktion
- Optional: Glaseinsatz
- Verschiedene PRIORIT Oberflächen möglich

Farbige Brandschutzlösung

Unauffälliger Revisionsabschluss

Flächenbündig eingebaut

Großformatiger Zugang

Individuelle Lösungen

Für Installationsschächte

Optische Anpassung

Gute Revisionierbarkeit

Einfache Montage

Komfortabler Zugang

Montage auf der Wand

Elegante Optik

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

Produktion und Sicherheit

Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzprodukten entsprechen international anerkannten Regeln.
Darauf können Sie sich verlassen! Das ist sicher!

PRIORIT AG
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon: +49 6181 3640-0
Telefax: +49 6181 3640-210

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.

© PRIORIT AG 04.2023