

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOROOM FRI**
Feuerwiderstandsfähiger Raum, individuell

Feuerwiderstandsfähiger und individuell gestaltbarer Raum, bestehend aus 42 mm starken vorgefertigten, nichtbrennbaren Einzelkomponenten Wand, Decke, Feuerschutzabschluss („System42“) sowie Schottungen und Lüftungselementen.

Der Raum (bestehend aus Wänden und Decken der Feuerwiderstandsdauer F90 und T90 Türen) bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und lässt sich als Raumausbildung in einer schnellen und sauberen Bauweise unter Einbeziehung der vorhandenen Gebäudestruktur und Anbindung an bauliche Gegebenheiten errichten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Wände: F 90/EI 90 Klassifizierung
- Decke: F 90/EI 90 a↔b
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft
- Optionales feuerbeständiges Kabelschott – Klassifizierung S90
- Optional feuerbeständiges Kabel-/Rohrschott
- Optionales Zu-/Abluftsystem NW 100 mm – Klassifizierung K90

Aufbau

- Individueller Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
- Einschlagende Tür, selbstschließend
- Tür aushängbar, Drückergarnitur in Edelstahl
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern und 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilhalbzylinder
- Türen mit umlaufender Brand- und Rauchschutzdichtungen

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Bestehend aus System42 Komponenten

- Wandsystem PRIOWALL
- Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
- Deckensystem PRIOCEIL

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen und Zubehör

- Kabel- / Rohrschotts
- Belüftungsschotts
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Panikschloss
- Kabel- und Rohrschotts
- Absperrvorrichtung mit thermischer Auslösung
- Einflügelige, zweiflügelige Türen frei positionierbar

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Bauform (L / I / U):

Oberfläche:

Gewicht:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Tür:

Lichte Türhöhe in mm:

Lichte Türbreite in mm:

Anzahl Türflügel:

Optionen:

Typ: PRIOROOM FRI individuell

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230