

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOELEC ESL BIG-Line
Brandschutzgehäuse**

Feuerwiderstandsfähiges Großgehäuse zur Unterbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. Das Gehäuse kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder fertig montiert geliefert werden. Das Großgehäuse ist rauchdicht (Brand von innen) und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR zu führen.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten*

Aufbau

- Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC) eingebaut, kaltrauchdicht
- Türbänder aus Edelstahl
- Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
- Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
- Kabelabkühlkanal
- Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte
- Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
- Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende
- Montierte oder zerlegte Ausführung lieferbar (der Aufstellort muss u.a. für das Gehäusegewicht geeignet sein)
- Ausführung ohne Brandschutzklappen erhältlich
- Ausführung mit Brandschutzklappen erhältlich

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Lieferumfang

- Brandschutzgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line zerlegt oder fertig montiert auf Palette
- Kabelabkühlkanal
- Befestigungsmaterial

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen und Zubehör

- Rückwand zur freien Aufstellung
- Montage vor Ort durch PRIORIT
- Viele PRIORIT Oberflächen möglich
- Brandschutzklappe BSK-FK90-100
- Zusätzliches Belüftungsset (nur in Verbindung mit BSK-FK90-100)
- Netzteil für zusätzliches Belüftungsset

Brandschutzklappe BSK-FK90-100

- In geschlossenem Zustand rauchdicht, thermische Auslösung über Schmelzlot bei 72°C
- Selbstschließend durch thermische Auslösung
- Brandschutztechnisch geprüft nach DIN EN 1366-2
- Gewicht: 13,0 kg

* In Abhängigkeit der Einbauten und dessen Anordnung.

Oberfläche:

Optionen:

.....

Typ: PRIOELEC ESL BIG-Line

**Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 210**