

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR RTH – 90 Minuten
Revisionsöffnungsverschluss**

Universell einsetzbarer, rauchdichter Revisionsöffnungsverschluss zur Montage in Massiv- und GKF-Schachtwänden. Der einflügelige Revisionsabschluss eignet sich als großformatiger Abschluss von Revisionsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und bietet somit die Möglichkeit einer bestmöglichen Zugänglichkeit der technischen Installationen. Die Anforderung an Revisionsabschlüsse gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie hinsichtlich Feuerwiderstandsfähigkeit, Rauchdichtigkeit und Selbstschließung werden erfüllt.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Einhaltung der max. Temperaturerhöhung gemäß DIN 4102 Teil11 – 180 K
- Rauchdicht
- Selbstschließend
- Geprüft Brand von innen und außen
- Nichtbrennbar inkl. Dekoroberfläche A2 - s1, d0
- Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 37 dB

Aufbau

- Einflügeliger Revisionsöffnungsverschluss
- Mit Obentürschließer innenliegend gemäß Zusatzanforderungen aus der Muster-Hochhaus-Richtlinie
- Öffnungswinkel bis zu 120°
- Profilhalbzylinder, flächenbündig eingelassen – von außen abschließbar
- Türdrücker auf der Innenseite
- Stangenscharnier in Edelstahl
- Türanschlag DIN rechts
- Umlaufende Blockzarge

Montage

- Flächenbündige Montage
- Mittiger Einbau
- Vorgesetzter Einbau in Massivwände
- Einbau in Massivwände
- Einbau in GKF-Schachtwände
- Fußbodengleicher oder erhöhter Einbau
- Montagefertig ab Werk
- Vorgezogene Montage (max. 20 mm) zum Herstellen einer einheitlichen Putzfläche

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

- Standardoberfläche Schichtstoff
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang

- PRIODOOR RTH als Bausatz
- Handschlaufe, schwarz

Optionen

- Verschiedene PRIORIT Oberflächen
- Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
- Aludekor
- Ohne Obentürschließer
- Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E
- Magnet-Reedkontaktset MRS

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm:

Baurichtmaß BRM

(H x B) in mm:

Oberfläche:

Wandart:

Montageart:

Optionen:

Typ: PRIODOOR RTH 90

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230