

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIODOOR RTX – 90 Minuten  
Revisionsöffnungsverschluss**

Universell einsetzbarer, dichtschießender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in Schachtwände, Massivwände oder PRIOWALL. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Öffnungsverschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Revisionsöffnungsverschluss ist umlaufend dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

Das Produkt wurde mit einem Riegelschloss ohne Falle ausgestattet. Der Revisionsöffnungsverschluss kann somit nicht ins Schloss fallen und lässt sich von innen leicht aufdrücken.

#### **Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90 i→o; Klassifizierung
- Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 40 dB
- Zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf der brandabgewandten Seite max. 180K

#### **Aufbau**

- Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Umlaufende Blockzarge 43 mm breit
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Einsteckschloss, Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts / DIN links wählbar
- Tür aushängbar
- Türbänder in Edelstahl

#### **Materialgüte**

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche Schichtstoff
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**Lieferumfang**

- PRIODOOR RTX als Bausatz

**Optionen**

- PRIODOOR RTX mit Wandung
  - 4-seitige Wandung für hängende Montage
  - 3-seitige Wandung für stehende Montage
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben/Furnieroberflächen
- Durchlaufende Dekore
- Befestigungsmaterial
- Schließzylinderrosette, einseitig
- Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung
- Profilhalbzylinder, verschiedenschließend
- Magnet-Reedkontaktset MRS

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm: .....

Baurichtmaß BRM

(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Wandart: .....

Montageart:  Flächenbündiger Einbau  
 Auf-Wand Montage

Wandung:  4-seitige Wandung, hängende Montage  
 3-seitige Wandung, stehende Montage

Optionen: .....

**Typ: PRIODOOR RTX 90**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
**Tel.: +49 6181 3640-0**  
**Fax : +49 6181 3640-210**