

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIOCOPY
Drucker- und Kopierereinhausung**

Einhausung aus feuerwiderstandsfähigen Bauteilen, bestehend aus nichtbrennbaren Platten mit Oberfläche A2 – s1,d0 und einer Materialstärke von nur 42 mm.

Industriell vorgefertigte Einhausung für Druckern und Kopierern auf überbreiten Fluren und Gängen. Die Vorteile: Freier Zugang zu den Geräten, selbstschließende Schiebetüren bei Rauch und Brand, hochwertige Optik mit chemisch beständigen Oberflächen, schneller Aufbau und zerstörungsfreie Demontage.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten, feuerbeständig

Aufbau

- Kopierereinhausung bestehend aus Kopierer-Zelle und angrenzenden Seitenschränken
- Kopierer-Zelle mit zwei Schiebetüren, abschließbar
- Seitenschränke mit einflügeligen Türen, abschließbar
- Türöffnungswinkel der seitlichen Türen ca. 90°
- Seitliche Türen einschlagend, Drückergarnitur mit Fallenschloss, Edelstahlbänder, aushängbar
- Schiebetüren bei Rauch und Brand selbstschließend
- Türen mit Rauch- und Brandschutzdichtungen
- Anschlussdose auf der Rückwand (Schukostecker)
- 8 Einlegeböden, Tragkraft je Boden 75 kg

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Optionen

- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben

Lieferumfang

- Kopierereinhausung zerlegt auf Palette
- Rauchmelder
- Innenbeleuchtung
- 8 Einlegeböden, 2 Taster, 2 Steckdosen
- Drückergarnitur

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

LV:
Objekt :

Datum: 08.04.21
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
-------------	--------------	------------------------------	----------------	----------------

Gewicht:

Optionen:

Typ: PRIOCOPY

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230