

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

**10 1 PRIODIS 30
Sichere Monitoreinhausung**

Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten und einer Brandschutzverglasung. PRIODIS 30 umschließt die Monitore vollständig und verhindert somit den Austritt von Rauch oder Feuer.

Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten.

Funktion

- Geprüfter Brandschutz für Monitore in Rettungswegen
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., feuerhemmend
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutz gegen Vandalismus

Aufbau

- Monitorbetrieb ohne Rauch- und Brandgefahr
- Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflegeleichter Oberfläche
- Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
- Einfach Montage
- F30-Glas
- Technische Be- und Entlüftung

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016
- Standardisierte Farben; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Optional Sonderdekore/Sonderfarben

Lieferumfang

- Gehäusebausatz mit F 30 Glas
- Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial
- Montageschablone
- Montageanleitung

Optionen und Zubehör

- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Rückwand

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

LV:
Objekt :

Datum: 08.04.21
Seite: 2

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|

Wandart:

Optionen:

.....

Typ: PRIODIS 30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230