

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR ETX A – 30 Minuten
Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig**

Flächenbündig in GKF-Schachtwänden einbaubarer Revisionsöffnungsverschluss ohne sichtbaren Rahmen. Die verschließbare, dichtschießende Tür mit einputzbarer Aluminiumzarge eignet sich für kleine bis große revisionsgerechte Abschottungen von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Einfacher und schneller Einbau für leichten Schachtzugang. Der Abschluss ist umlaufend dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend
- EI 30 i→o Klassifizierung
- Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 30 Minuten
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Rauchschutz
- Dichtschießend

Aufbau

- Revisionstür mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage in Schachtwand GKF, 2 x 20 mm oder 2 x 25 mm beplankt
- Bautiefe < 100 mm in Metallständerprofil
- Einflügelige Ausführung, Türanschlag DIN rechts
- Umlaufende Aluminiumzarge mit Anputzkante
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Lieferumfang

- Türblatt mit Edelstahlscharnieren und Schlosskasten
- Aluminiumzarge, Eckverbinder, Brandschutz- und Rauchschutzdichtung
- Profilhalbzylinder
- Drehanker und Befestigungslasche, Montageklötze

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen

- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Schließzylinderrosette
- Gleichschließende Profilhalbzylinder

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Baurichtmaß BRM
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Wandart:

Optionen:

Typ: PRIODOOR ETX A 30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230