

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR ETX – 30 Minuten
Revisionsöffnungsverschluss für Sonderlösungen**

Umlaufend dichtschießender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in der Installationsschachtwand, optional als Verbauung auf der Installationsschachtwand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Rettungswegen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend
- EI 30 i→o; Klassifizierung
- Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 30 Minuten
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf der brandabgewandten Seite max. 180K

Aufbau

- Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts, optional DIN links

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Lieferumfang

- PRIODOOR ETX als Bausatz

Optionen

- PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung
- PRIODOOR ETX Auf-Wand-Montage
- Drückergarnitur
- Klappring-Drehgriff

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

- Lüftung
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; flächenebündige Montage
- Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; Auf-Wand Montage
- Magnet-Reedkontaktset MRS

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm:

Baurichtmaß BRM

(H x B) in mm:

Oberfläche:

Wandart:

Auf-Wand Montage

Dreiseitige Zarge mit absenkbarer Bodendichtung:
.....

Optionen:

Typ: PRIODOOR ETX 30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-210