

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR ETX – 90 Minuten  
Revisionsöffnungsverschluss für Sonderlösungen**

Umlaufend dichtschießender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in der Installationsschachtwand, optional als Verbauung auf der Installationsschachtwand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Rettungswegen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90 i→o Klassifizierung
- Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten
- Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2
- Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell
- Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55-
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf der brandabgewandten Seite max. 180K

**Aufbau**

- Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts, optional DIN links

**Materialgüte**

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

**Lieferumfang**

- PRIODOOR ETX als Bausatz

**Optionen**

- PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung
- PRIODOOR ETX Auf-Wand-Montage
- Drückergarnitur
- Klappring-Drehgriff

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

- Lüftung
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; flächenebündige Montage
- Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; Auf-Wand Montage
- Magnet-Reedkontaktset MRS

Element-Außenmaße

(H x B x T) in mm: .....

Baurichtmaß BRM

(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Wandart: .....

Auf-Wand Montage .....

Dreiseitige Zarge mit absenkbarer Bodendichtung:

.....

Optionen: .....

**Typ: PRIODOOR ETX 90**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: +49 6181 3640-0  
Fax : +49 6181 3640-210