LV: Datum: 27.05.21 Objekt: Seite: 1

Pos. Stück Leistungsbeschreibung E-Preis G-Preis

10 1 PRIODOOR EVX – 30 Minuten Brandschutzabtrennung, Aufputz

Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung von Unterputz- und Einbauwandverteilern in Rettungswegen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend
- Rauchschutz

Aufbau

- Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage
- Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen,
- 22 mm Materialstärke, 115 mm breit
- Montage auf Massivwand
- Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Halbzylinder, in die Hausschließanlage integrierbar
- Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts
- Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstaufschäumend im Brandfall
- Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im Montagerahmen
- Türflügel leicht ein- und aushängbar

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Lieferumfang

- PRIODOOR EVX mit Montagerahmen
- Befestigungsmaterial für Massivwand

Optionen

- Standardisierte Farben weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Bis zu 3-fache Rahmenaufdopplung zur Überdeckung hervorstehender Elemente

LV:	Datum: 27.05.21
Objekt :	
Objekt:	Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeso	chreibung	E-Preis	G-Prei
		Element-Außer (H x B x T) in n			
		Baurichtmaß B (H x B) in mm:	RM		
		Oberfläche:			
		Gewicht:			
		Wandart:			
		Optionen:			
		Тур:	PRIODOOR EVX		
		Fabrikat:	PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 364 Fax: +49 6181 364		