

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10      1      PRIODOOR – 30 Minuten  
Feuerschutzabschluss**

Einflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche oder Echtholz-Furnieroberfläche. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

**Funktion**

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend
- T 30-RS Klassifizierung
- Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft
- Schallschutz 37 dB (1-flügelige Tür)

**Aufbau**

- Brandschutztür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Standard Türhöhe bis 2.500 mm
- Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm
- Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung
- Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial
- Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend
- Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung
- Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei Brand
- 3D-Edelstahlbänder, Fallenschloss mit Profilzylinder
- Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung

**Materialgüte**

- Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Standardoberfläche HPL
- Standardausführung weiß oder lichtgrau - ähnlich RAL 9016 oder RAL 7035; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

**Varianten**

- Standardisierte Farben – Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Oberflächen in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Oberfläche in Edelstahl und Feinblech auf Anfrage
- Zweiflügelige Türen mit asymmetrischer Türflügelteilung
- Überbreite Zargen nach Anforderung
- Bodenabschlussdichtung, selbsttätig ausfahrend für Rauchschutz
- Bündig eingesetzte Brandschutzverglasung
- Schloss mit Panikentriegelung für Notausgänge

PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten!

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße  
(H x B) in mm: .....

Rohbauöffnungsmaß:  
(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Wandart: .....

Türanschlag (DIN L / DIN R): .....

Anzahl Glaselemente: .....

Abmessungen Glaselemente  
(H x B) in mm: .....

Anzahl Türen: .....

Abmessungen Türen  
(H x B) in mm: .....

Anzahl Standflügel: .....

Anzahl Gehflügel: .....

Türanlage Gesamtmaß in mm: .....

Abmessungen Blenden  
(H x B) in mm: .....

Blenden oben / unten / seitlich: .....

Optionen: .....

Typ: **PRIODOOR FSA 30:**

T 30-1-FSA "PRIODOOR T31" bzw.  
T 30-1-RS-FSA "PRIODOOR T31" bzw.  
T 30-2-FSA "PRIODOOR T32" bzw.  
T 30-2-RS-FSA "PRIODOOR T32"

Fabrikat: **PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: +49 6181 3640-0  
Fax : +49 6181 3640-230