

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIODOOR – 90 Minuten
Feuerschutzabschluss**

Einflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche oder Echtholz-Furnieroberfläche. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- T 90-RS Klassifizierung
- Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft
- Schallschutz 37 dB (1-flügelige Tür)

Aufbau

- Brandschutztür mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Standard Türhöhe bis 2.500 mm
- Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm
- Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung
- Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial
- Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend
- Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung
- Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei Brand
- 3D-Edelstahlbänder, Fallenschloss mit Profilzylinder
- Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung

Materialgüte

- Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Standardoberfläche HPL
- Standardausführung weiß oder lichtgrau - ähnlich RAL 9016 oder RAL 7035; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Varianten

- Standardisierte Farben – Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Oberflächen in alternativen RAL-Farben, Dekoren oder Echtholz auf Anfrage
- Oberfläche in Edelstahl und Feinblech auf Anfrage
- Zweiflügelige Türen mit asymmetrischer Türflügelteilung
- Überbreite Zargen nach Anforderung
- Bodenabschlussdichtung, selbsttätig ausfahrend für Rauchschutz
- Bündig eingesetzte Brandschutzverglasung
- Schloss mit Panikentriegelung für Notausgänge

PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten!

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Rohbauöffnungsmaß:
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Wandart:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Glaselemente:

Abmessungen Glaselemente
(H x B) in mm:

Anzahl Türen:

Abmessungen Türen
(H x B) in mm:

Anzahl Standflügel:

Anzahl Gehflügel:

Türanlage Gesamtmaß in mm:

Abmessungen Blenden
(H x B) in mm:

Blenden oben / unten / seitlich:

Optionen:

Typ: **PRIODOOR FSA 90**

**T 90-1-FSA "PRIODOOR T91" bzw.
T 90-1-RS-FSA "PRIODOOR T91" bzw.
T 90-2-FSA "PRIODOOR T92" bzw.
T 90-2-RS-FSA "PRIODOOR T92"**

Fabrikat: **PRIORIT AG**
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230