

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOROOM**
Feuerbeständiger Lagerraum

Feuerbeständiger Raum aus nichtbrennbarem A2 – s1, d0 Baumaterial zur Errichtung baurechtlich erforderlicher Lager- und Servicebereiche: Theater/Requisiten – Verkaufsstätten/Abfälle – Flucht- und Rettungswege/Getränkeautomaten u.a.m.

Mit nur 42 mm Paneelstärke bietet der Raum die platzsparende Alternative zur konventionellen Massivbauweise. Die Vorteile: chemisch hochbeständige, dekorative Oberflächen innen und außen, schnell und sauber installierbar, erweiterbar, umbaubar. Der Raum ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
- Wände: EI 90 Klassifizierung
- Decke: F 90/EI 90 a↔b
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

Aufbau

- Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
- Schutz vor Brand von innen und außen
- Modularer Aufbau aus Fertigteilen
- Bauhöhe bis 4.000 mm, -breite bis 6.500 mm und unbegrenzte Tiefe
- Türhöhe und -breite bis max. 2.500 mm
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, Öffnungswinkel ca. 170°
- Tür(en) mit hydraulischem Türschließer und 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilhalbzylinder
- Feuerbeständige Lüftungsklappen K90 NW 100 mm, frei positionierbar innerhalb der Wandelemente
- Feuerbeständiges Kabelschott 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar, frei positionierbar innerhalb der Wandelemente
- Raum ausrüstbar mit Licht, Lüftungstechnik, Regalen und Brandschutzschotts

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

System42 Komponenten

- Wandsystem PRIOWALL
- Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
- Deckensystem PRIOCEIL

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Optionen

- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben
- Türen und/oder Wände in alternativen RAL-Farben, Dekor- und Furnieroberflächen
- Einflügelige, zweiflügelige Türen frei positionierbar
- Panikschloss mit Panikfunktion B
- Türschließer
- Türfeststellanlage
- Rauchdetektor
- Kabel- und Rohrschott
- Brandschutzgläser für Revisionsabschlüsse und Tür
- Lüftungklappe
- Brandschutzklappe

PRIOROOM wird projektbezogen angeboten

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Anzahl Tür:

Lichte Türhöhe in mm:

Lichte Türbreite in mm:

Anzahl Türflügel:

Optionen:

Typ: PRIOROOM

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-230