

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**1 1 PRIOWALL – 30 Minuten
Wandsystem**

Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Wandsystem mit verschiedenen Oberflächen zur Ausbildung von inneren Trennwänden für Raumabschlüsse, Brandabschnitten usw. Das Wandsystem PRIOWALL besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Wandpaneelen, die sich über verschiedene Verbindungstechniken einfach und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen.

PRIOWALL ist Bestandteil des Brandschutzbaukastensystems „System 42“ und ist geeignet für den Einbau von PRIORIT Systemkomponenten wie z.B. Feuerschutzabschlüsse, Revisionsöffnungsverschlüsse, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen sowie Schottungen oder Lüftungselementen.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend
- EI 30 Klassifizierung

Aufbau

- Einlagige, hochstabile Fertigelemente
- Aufbau in I-Form, L-Form und U-Form möglich
- Projektbezogene Planung, Fertigung und Montage
- Bauhöhe bis 4 m, unbegrenzte Baubreite
- Deckenausbildung mit PRIOCEIL

Materialgüte

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Einbau von System42 Komponenten

- Feuerschutzabschluss PRIOODOOR FSA
- Revisionstüren PRIOODOOR ETX / RTX
- Entrauchungsklappe PRIOODOOR ETX RDA (vertikal/horizontal)

Optionen/Zubehör

- Brandschutzgläser für Revisionsabschlüsse ETX und Tür
- Kabel- und Rohrschott für Wand
- Belüftungssysteme für PRIOWALL / PRIOODOOR ETX / PRIOODOOR RTX
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben/Furnieroberflächen

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Bauform:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Anzahl Türflügel:

Anzahl Standflügel:

Anzahl Gehflügel:

Anzahl PRIODOOR ETX/RTX 1-flg.:

Anzahl PRIODOOR ETX/RTX 2-flg.:

Abmessungen PRIODOOR ETX/RTX1-flg.:
(H x B) in mm:

Abmessungen PRIODOOR ETX/RTX 2-flg.:
(H x B) in mm:

Anzahl PRIODOOR FSA 1-flg.:

Abmessungen PRIODOOR FSA 1-flg.:
(H x B) in mm:

Anzahl PRIODOOR FSA 2-flg.:

Abmessungen PRIODOOR FSA 2-flg.:
(H x B) in mm:

Anzahl PRIODOOR ETX RDA:

Abmessungen PRIODOOR ETX RDA:
(H x B) in mm:

Anzahl PRIODOOR ETX RDA H:

Abmessungen PRIODOOR ETX RDA H:
(H x B) in mm:

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Weitere Optionen/Zubehör

Brandschutzgläser ETX / Tür:

Abmessungen Brandschutzgläser ETX/Tür:

(H x B) in mm

Kabel- und Rohrschott:

Belüftungssysteme/Lüftungsklappe:

Bemerkungen:

.....

.....

.....

Typ: PRIOWALL 30

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: +49 6181 3640-0
Fax : +49 6181 3640-210