

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIORACK IT / PRIORACK IT+  
Feuerbeständiges Sicherheitsrack**

Feuerbeständiges Gehäuse aus nichtbrennbarem A2 Baustoff für den Grundschutz von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen in 19" Racks. Durch die flexible Umbauung von Racks bis 47 Höheneinheiten kann eine feuerbeständige Abtrennung innerhalb bestehender IT-Räume geschaffen werden. Die Vorteile: hochwertige Optik innen und außen, einfaches Aufbauen, Umbauen, Erweitern und der günstige Preis für die zertifizierte Güte. Das SicherheitsRack kann für alle in Reihe stehenden IT-Racks erweitert werden, ist rauchdicht und bietet 90 Min. Feuerwiderstand.

PRIORACK IT+ ist innen mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet einen erhöhten IT-Schutz in Anlehnung an EN 1047-2.

**Funktion**

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung Wände/Decke
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Türen rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 54
- PRIORACK IT+: Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2

**Aufbau**

- Leergehäuse mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit
- Wandstärke 42 mm
- In Reihe verkettbares System zur Ummantelung vieler IT-Racks
- Schutz der Daten vor physischem Zugriff
- Wahlweise eintürig oder an Vorder- und Rückseite je eine Tür
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, Mehrfach-Verriegelung, vorbereitet für Profilhalbzylinder
- Zwei frei positionierbare, feuerbeständige Lüftungsklappen K90 NW 100 mm
- Frei positionierbare Kabelschotts 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar
- Frei projektierbare Klimatechnik: bauseitiger Lüftungsanschluss, Klima-Splitgerät, Plattenkühler
- PRIORACK IT+: 42 mm Innendämmung der Wände und Tür(en)

**Materialgüte**

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Optionen**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

- PRIORACK 90 Minuten Brandschutz ohne Innendämmung
- Türdrücker, Beschläge und Schließzylinder
- Elektronisches Sicherheitsschloss auf Anfrage
- Anlieferung auf Palette verpackt
- Oberfläche in Edelstahl 1.4571 auf Anfrage
- Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie
- Sonderdekore/Sonderfarben

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm: .....

Oberfläche: .....

Türanschlag (DIN L / DIN R): .....

Anzahl Tür: .....

Lichte Türhöhe in mm: .....

Lichte Türbreite in mm: .....

Anzahl Türflügel: .....

Anzahl single: .....

Anzahl twin: .....

Anzahl tripple: .....

Rückwand: .....

Optionen: .....

Typ: **PRIORACK IT / PRIORACK IT+**

Fabrikat: **PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: **06181 / 3640 0**  
Fax : **06181 / 3640 230**