

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10      1      **PRIOROOM IT / PRIOROOM IT+  
Feuerbeständiger IT-Raum**

Feuerbeständiger Raum für den Grundsatz von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen. Mit nur 42 mm Paneelstärke bietet der Raum die platzsparende Raum-in-Raum-Alternative zum konventionellen Innenausbau in Massivbauweise. Die Vorteile: Schnell und sauber installierbar, erweiterbar, umbaubar im laufenden Betrieb. Die Modulbauweise des PRIORIT 42 mm Systems erlaubt vielfältige Alternativen mit brand- und rauchgeschützten Lüftungssystemen, Klappen und Beschlägen. Der Raum bietet 90 Min. Feuerwiderstand.

PRIOROOM IT+ ist innen mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet in Anlehnung an EN 1047-2 einen erhöhten IT-Schutz.

**Funktion**

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung Wände/Decke
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Türen rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 54
- PRIOROOM IT+ Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2

**Aufbau**

- Raum mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit
- Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
- Schutz vor Brand von innen und außen
- Bauhöhe bis 4.000 mm, -breite bis 6.500 mm und unbegrenzte Tiefe
- Türhöhe und -breite bis max. 2.500 mm
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profilhalbzylinder
- Ausführung für Doppelboden möglich
- PRIOROOM IT+ 42 mm Innendämmung der Wände und Tür(en)

**Materialgüte**

- Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Optionen**

- Türbeschläge, Drücker, Rosetten
- Türschließer
- Türfeststellanlage
- Lüftungs-, Kabel- und Rohrschotts
- Rohrsystem zum Anschluss an bauseitige Entlüftungsanlage auf Anfrage
- Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage
- Lüftungsklappen

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**PRIOROOM IT wird projektbezogen angeboten**

Element-Außenmaße  
(H x B x T) in mm: .....

Oberfläche: .....

Anzahl Tür: .....

Lichte Türhöhe in mm: .....

Lichte Türbreite in mm: .....

Anzahl Türflügel: .....

Optionen: .....

**Typ: PRIOROOM IT**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: 06181 / 3640 0  
Fax : 06181 / 3640 230