

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIOWALL IT / PRIOWALL IT+  
Feuerbeständiges Wand- und Türsystem**

Wand- und Türsystem mit Glaselementen zur feuerbeständigen Trennung von IT, Stromversorgung und Klima-/Löschtechnik in eigenständige Brandabschnitte. Das Wand- und Türsystem ist kalt- und heißrauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 90 Minuten. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen runden das saubere Erscheinungsbild dieses einfach, schnell und sauber installierbaren und erweiterbaren Wandsystems ab. Die 42 mm Modulbauweise erlaubt vielfältige Alternativen mit brandsicheren Lüftungen, Kabel-/Rohrschotts, Klappen und Beschlägen.

PRIOWALL IT+ ist mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet einen erhöhten IT-Schutz in Anlehnung an EN 1047-2.

**Funktion**

- Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung der Wand
- T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
- Tür(en) rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft
- PRIOWALL IT+: Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2 in Verbindung mit bestehenden Raumelementen und vergleichbaren Eigenschaften

**Aufbau**

- Wand mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit
- Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts
- Schutz vor einseitigem Brand
- Bauhöhe bis 4.000 mm, beliebige Breite
- Geeignet für Türeingbauten bis H x B 2.500 x 2.500 mm
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profilhalbzylinder
- PRIOWALL IT+: 42 mm Innendämmung

**Materialgüte**

- Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

**Optionen**

- Türbeschläge, Drücker, Rosetten
- Türschließer
- Türfeststellanlage
- Panikentriegelung
- Elektronische Türschließsysteme
- Lüftungs-, Kabel- und Rohrschotts
- Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage

Element-Außenmaße

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

Wandart: .....

Türanschlag (DIN L / DIN R): .....

Anzahl Türflügel: .....

Anzahl Glaselemente: .....

Abmessungen Glaselemente  
(H x B) in mm: .....

Anzahl Standflügel: .....

Anzahl Gehflügel: .....

Anschluss Decke: .....

Deckenelement (B x T) in mm: .....

Anzahl PRIODOOR FSA: .....

Abmessungen PRIODOOR FSA  
(H x B) in mm: .....

Anzahl PRIODOOR ETX: .....

Abmessungen PRIODOOR ETX  
(H x B) in mm: .....

Optionen: .....

**Typ: PRIOWALL IT**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
**www.priorit.de**  
**Tel.: 06181 / 3640 0**  
**Fax : 06181 / 3640 230**