

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR ETX TUN**
Flächenbündiger Tunnel-Elektro-Nischenabschluss

Standardisierte, flächenbündige, feuerbeständige Revisionstür zur Abtrennung sicherheitstechnisch relevanter Elektroinstallationen in Tunnelnischen. Die Tür eignet sich zur Sicherung des Funktionserhalts sicherheitstechnischer elektrischer Leitungsanlagen z.B. Verteiler für Notbeleuchtung und Entrauchungsanlagen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung
- Rauchschutz
- Schutzklasse I
- Schutzart entsprechend IP 54
- Druck- / sogstabil bis 1000 Pa

Aufbau

- Ein- und Zweiflügeliger Revisionsverschluss zum flächenbündigen Einbau in Tunnelnische
- Befestigung seitlich innen mit Befestigungsanker
- Türen in den Rahmen einschlagend
- Türöffnungswinkel ca. 90°
- Türbänder in Edelstahl 1.4571
- Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401 vorbereitet für DIN Halbzylinder
- Umlaufende staubdichte Feuer- und Rauchschutzdichtung
- Potentialausgleich
- Integrierte Türfeststeller
- Mit induktivem Nährungsschalter zur Türüberwachung, 90° drehbar

Materialgüte

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff und Oberfläche sind chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Oberfläche außen in Edelstahl 1.4571
- Oberfläche innen kunststoffbeschichtet
- Befestigungsanker in Edelstahl 1.4529
- Türbänder in Edelstahl 1.4571
- Schwenkhebel in Edelstahl 1.4401

Einsatzmöglichkeit

- Flächenbündige Revisionstür zur Verblendung von Elektronischen in der Tunnelwand zur Sicherstellung des Funktionserhaltes der sicherheitstechnischen elektrischen Leitungsanlagen im Straßentunnel nach RABT (z.B.: Brandnotbeleuchtung, Entrauchung, etc.)

Montage

- In der Wand abdichtende Verbauung für die Öffnungen der Tunnelwände mit seitlich umlaufenden Verankerungen über Befestigungsanker

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Lieferumfang

- Revisionsverschluss, Befestigungsmaterial, vorbereitet für Anschluss an Potentialausgleich

Optionen

- Oberfläche außen gepulvert nach RAL
- Sondergrößen, Sonderausführungen auf Anfrage
- Seitlicher Anprallschutz bei Aufwandmontage im Rettungsweg

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Rohbauöffnungsmaß
(H x B) in mm:

Bauform:

Oberfläche:

Gewicht:

Wandart:

Lichte Türhöhe in mm:

Lichte Türbreite in mm:

Optionen:

Typ: PRIODOOR ETX TUN

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230