

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|
|------|-------|-----------------------|---------|---------|

10 1 **PRIODOOR FSA TUN**
Ein- und zweiflügelige Tunnel-Betriebstür

Druck- und sogstabile Tür für den Einsatz in Betriebsgebäuden, Betriebsräumen etc. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, RVS, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- T 90 Klassifizierung
- Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 54
- Druck- / sogstabil bis 2000 Pa

Aufbau

- Ein- und zweiflügeliger Feuerschutzabschluss
- Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche innen und außen
- Drei- oder vierseitig umlaufende Blockzarge mit Edelstahloberfläche
- Einstellbare Edelstahlbänder
- Verriegelung mittels Dreifallenschloss
- Selbstschließend über einstellbare Obentürschließer (Gehflügel)
- Standflügel mit Tortreibriegel
- Mehrstufige Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstständig aufschäumend
- Überwachbarer Türzustand über induktiven Nährungsschalter
- Potentialausgleich

Materialgüte

- Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig
- Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach
- ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I;
- Türbeschläge in Edelstahl 1.4571

Lieferumfang

- Tür PRIODOOR FSA TUN
- Befestigungsmaterial

Optionen

- Überwachbarer Riegelkontakt
- Sondergrößen auf Anfrage
- Panikentriegelung
- Türschließer mit Schließfolgeregelung

Ausführungen – 1-flügelig

- Element-Außenhöhe: 1811 – 2500 mm
- Element-Außenbreite: 480 – 1250 mm

LV:
Objekt :

Datum: 03.08.16
Seite: 2

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|

Ausführungen – 2-flügelig

- Element-Außenhöhe: 1811 – 2500 mm
- Element-Außenbreite: 480 – 2500 mm

Typ: PRIODOOR FSA TUN

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230

LV:
Objekt :

Datum: 03.08.16
Seite: 3

| Pos. | Stück | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|