

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR FW TUN
Tunnel-Fluchtwegstür**

Fluchtwegstür zum Abschluss von Fluchttunneln und Rettungswegen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- T 90 Klassifizierung
- Dauerfunktionsgeprüft
- Druck- / sogstabil bis 1000 Pa

Aufbau

- Ausführung als einflügelige Fluchttür
- Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche beidseitig
- Sichtfenster mit F 90 Glas
- Verstellbare Edelstahlbänder und Mehrfallenschloss
- Türen selbstschließend mit gedämpften Zahntriebürschließer
- Türdrückergarnitur in Edelstahl 1.4571 beidseitig
- Kennzeichnung mit Piktogrammen gemäß RABT und TL/TP TTT
- Überwachbarer Türzustand durch induktiven Nährungsschalter
- Potentialausgleich

Materialgüte

- Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig
- Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I; pulverbeschichtet einseitig Grün nach Angabe durch AG
- Türbeschläge in Edelstahl 1.4571

Lieferumfang

- Fluchtwegsstür PRIODOOR FW TUN, Piktogramme, Befestigungsmaterial

Optionen

- Elektromechanische Türöffnungshilfe
- Sondergrößen auf Anfrage

Optionen

- Element-Außenmaße (HxB) 1811 – 2500
- Element-Außenbreite (HxB) 480 – 1250

Typ: PRIODOOR FW TUN

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230

LV:
Objekt :

Datum: 03.08.16
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
-------------	--------------	------------------------------	----------------	----------------