

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10    1    **PRIODOOR PA3000 TUN  
Tunnel-Spezialtür**

Druck- und sogstabile Tür für den Einsatz mit erhöhten Anforderungen an die Druck-Sog-Stabilität sowie in direkten Lüftungsbereichen als Spezialtür. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5 und TL/TP TTT. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln.

**Funktion**

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- T 90-RS Klassifizierung
- Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 54, optional IP 65
- Druck- / sogstabil bis 3000 Pa

**Aufbau**

- Einflügeliger Feuerschutzabschluss
- Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche innen und außen
- Drei- oder vierseitig umlaufende Blockzarge mit Edelstahloberfläche
- Türanschlag wahlweise DIN L / DIN R
- Einstellbare Edelstahlbänder
- Verriegelung mittels Dreifallenschloss
- Selbstschließend über einstellbare Obentürschließer
- Mehrstufige Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbstständig aufschäumend
- Potentialausgleich

**Materialgüte**

- Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig
- Oberfläche beidseitig in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach
- ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I;
- Türbeschläge in Edelstahl 1.4571

**Lieferumfang**

- Tür PRIODOOR PA3000
- Montageanleitung

**Optionen**

- Türzustandskontrolle mit induktivem Nährungsschalter
- Sondergrößen auf Anfrage

Element-Außenmaße  
(H x B) in mm: .....

Baurichtmaß BRM  
(H x B) in mm: .....

Oberfläche: .....

LV:  
Objekt :

Datum: 03.08.16  
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Gewicht: .....

Wandart: .....

Türanschlag (DIN L / DIN R): .....

Optionen: .....

**Typ: PRIODOOR PA3000 TUN**

**Fabrikat: PRIORIT AG**  
[www.priorit.de](http://www.priorit.de)  
Tel.: 06181 / 3640 0  
Fax : 06181 / 3640 230